

## Krautol Rollputz

Декоративная моделируемая штукатурка на минеральной основе для наружных и внутренних работ в системах теплоизоляции Krautherm A и Krautherm B.

### Область применения

Применяется в качестве финишной моделируемой штукатурки на фасадах зданий, в том числе в системах теплоизоляции СФТК Krautherm, а также для бетона, старых минеральных штукатурок (цементные и известково-цементные), гипсокартонных плит и гипсовых штукатурок внутри помещения.

Не подходит для поверхностей из пластмассы или дерева.

### Свойства продукта

- минеральное связующее на цементной основе
- низкий расход
- атмосферостойкий, водоотталкивающий
- высокая паропроницаемость
- длительное время применения
- содержит добавки улучшающие гидрофобность
- экологически чистый

### Технические характеристики

- паропроницаемость, не менее 0,035 мг/м.ч.Па
- водопоглощение, не более 15%.
- прочность при сжатии, не менее 8 Мпа
- прочность сцепления с основанием, не менее 0.5 Мпа
- марка по морозостойкости, не менее F75 циклов

### Хранение

В сухом, прохладном месте. Беречь от прямых солнечных лучей  
Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок.  
12 месяцев

### Цветовые тон

Светло-серый

### Техническая информация- Состояние на декабрь 2016

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия оснований и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru

### Подготовка поверхности

Основание должно быть ровным, сухим, чистым, прочным с несущей способностью, без разделяющих веществ (например жира). Армирующий слой должен затвердеть.

Новые выравнивающие минеральные штукатурки необходимо выдержать в течение 2 - 4 недель. На базовый армирующий состав Krautol Thermofassade Universal и иные минеральные армирующие массы, бетонные поверхности, гладкие минеральные старые штукатурки, гипсовые штукатурки и гипсокартонные плиты требуется предварительное грунтование материалом Krautol Grundierung. Очень сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно загрунтовать Krautol Grundierung

### Условия применения

При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C.

Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.

### Расход

- при нанесении валиком - 1,5 - 2,8 кг/м<sup>2</sup>
- при нанесении набрызгом - 2,0 - 2,2 кг/м<sup>2</sup>

При указании расхода не учитываются затраты на осыпание. Необходимо учитывать отклонения, зависящие от объекта или обусловленные применением.

### Чистка инструментов

Сразу после применения почистить инструменты водой.

### Упаковка

Мешки 25 кг

#### **Подготовка материала**

Содержимое упаковки высыпать в 5,0 - 6,0 л чистой холодной воды и перемешать медленно вращающейся мешалкой до образования однородной массы без комков. Оставить примерно на 10 минут и еще раз перемешать. При необходимости отрегулировать консистенцию, добавив воды. Время применения материала около 1 - 1,5 часов. Не разбавлять уже застывающий материал водой!

#### **Сведения об опасности / указания по безопасности**

Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные очки /маску. При попадании внутрь сразу

#### **Производитель**

ООО «ДАВ-Малино». Российская Федерация, 142850, Московская область, Ступинский район, поселок Малино, Воскресенское шоссе, владение 23, строение 1

#### **Техническая информация: Состояние на декабрь 2016**

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия оснований и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: [www.daw-se.ru](http://www.daw-se.ru)

#### **Способ нанесения**

Штукатурка наносится валиком снизу вверх или механизированным набрызгом. Также продукт можно наносить теркой из нержавеющей стали и структурировать кистью, шпателем или другими техниками. Выбор инструмента влияет на структуру поверхности, поэтому работать идентичным инструментом на одной поверхности. Избегать видимых наложений. Работать в технике «мокрое по мокрому». Чтобы избежать видимых наложений, необходимо поставить достаточное количество работников на каждый участок. Для окраски фасада необходимо применять соответствующую фасадную краску из линейки Krautol

#### **Утилизация**

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков продукта). Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы при сносе.

#### **Указания**

Для защиты от дождя во время сушки рекомендуется защищать штукатурку, например, тентом. Штукатурки Krautol Mineralputze не предназначены для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.